



CORRENTE NOMINAL A	CORRENTE DE CURTA DURAÇÃO PARA EFEITO TERMICO 1 S EM KA
400	10
800	20
1200	30

CARACTERISTICAS ELETRICAS			
TENSÃO NOMINAL KV	TENSÃO FASE TERRA NOMINAL KV	TENSÃO APLICADA A SECO 1 MIN 60HZ KV	TENSÃO DE IMPULSO 1,2/50 KV (PICO)
7,2	4,2	20	60
15	9,5	34	95

KV	AMP	COTAS EM MM							Nº FPP
		L	L1	L2	L3	L4	L5	D	
7,2	400	370	50	125	125	45	45	3/4"	16
	800	390	60	125	125	45	45	1"	14
	1200	420	75	125	125	45	45	1.1/4"	12
15	400	480	50	180	180	50	50	3/4"	16
	800	500	60	180	180	50	50	1"	14
	1200	530	75	180	180	50	50	1.1/4"	12

Material	Resina epoxi com carga mineral , marrom	Medidas mm	Escala 1:2	Peso em Kg Tabela
----------	---	---------------	---------------	----------------------

	Descrição Bucha de passagem 7,2 a 15Kv com condutor	Data 11/05/18	Revisão 00
		Desenho/Código <b>EBP017</b>	